



امارت اسلامی افغانستان

وزارت مالیه

تدارک و تهیه کامره های امنیتی برای محوطه گدام های گمرک ولایت هرات

شماره درخواست نرخ گیری PRN-046

تاریخ صدور درخواست نرخ گیری:

تاریخ: 04/05/1405

- (1) اداره وزارت مالیه تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس / خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
آفر سربسته شما الی/ 07/05/1405 ساعت 10:00 قبل از ظهر به اعضای خریداری تسلیم داده شود. پاکت حاوی آفر باید صورت واضح عبارت (تدارک و تهیه کامره های امنیتی برای محوطه گدام های گمرک ولایت هرات) نشانی شده باشد.
- (2) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (15) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (15) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (3) ترجیح داخلی مطابق ماده 34 قانون عقود قابل اجرا است.
- (4) آفر گشائی در محضر عام حتمی بوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (5) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
- (6) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

وظیفه کارمند:

امضاء:

جدول اقلام و قیمت ها

ردیف	اسم اقلام (توسط اداره خانه پری گردد) تشریح با مشخصات تکنیکی اقلام (توسط اداره خانه پری گردد)	واحد	مقدار	قیمت فی به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	DS-2DF8C842IXG1-EL(W)(Y) 8C Series 8MP 42X Dark Fighter IR Network Speed Dome	عدد	2		
2	DS-2CD2667G3T-LIZSY 6 MP Smart Hybrid Light with Color Vu Motorized Varifocal Bullet Network Camera	عدد	4		
3	DS-2CD2367G3-LI(2U)Y 6 MP Smart Hybrid Light with Color Vu Fixed Turret Network Camera	عدد	10		
مجموع مبلغ مالیات به حروف:					
مجموع مبلغ به ارقام بشمول مالیات:					
مجموع مبلغ به حروف به شمول مالیات:					
مدت تحویلی و تکمیل (روز، هفته یا ماه) اجناس / خدمات از تاریخ صدور امر خریداری الی 10 روز					
مدت ضمانت (وارنتی/ گرننتی) بعد تاریخ اكمال:					
در صورت هر نوع پرسش همراه با مدیریت تهیه به تماس شوید. 0202924293 اسم تهیه/ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: تماس: ایمل ادرس امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ:					

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه اجناس باید سر از تاریخ صدور امر خریداری الی 10 روز، تکمیل گردد.
- (2) در صورت که وارنتی و گرانتی در کوتیشن و یا در مشخصات ضمیمه شده ذکر شده باشد تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات میباشد
- (3) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی / تهیه اجناس، تهیه /ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (4) در صورت تاخیر شرکت طبق اصول نامه بودیجه سال 1405 بخش سوم و جز 18 محروم میگردد
- (5) پرداخت توسط فرمایش دهنده، مطابق بیع المطلق مؤجل، بعد از تسلیم جنس و ارائه انوایس الی مدت بیست (20) روز صورت می گیرد SZ.
- (6) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه /ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
1- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه /ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (2) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
2- هرگاه تهیه /ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (7) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی / گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه /ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

(1) روش و ارزیابی آفرها مطابق بیع المطلق میباشد

1. بیان واضح نوع، جنس، صفت و اندازه مال مبیع
2. مشخص بودن به طور واضح نوع، جنس، صفت و مقدار راس المال
3. مبیع حد اقل بعد از یک ماه سپرده شود.
4. تعیین واضح زمان تحویل بیع المطلق
5. طور یکه لازم است امضا و مهر شده است

(2) آفر جوابگو آفر است که بعد از ارزیابی، معیار های کیفی و تخنیک و شرایط بیع المطلق در نرخ گیری آن رعایت گردیده باشد .

(3) فرمایش دهنده طور ذیل ارزیابی مالی را انجام می دهد:

1- ارزیابی برای اقلام یا اجزاء صورت می گیرد؛

2- هر گونه اشتباهات محاسبوی اصلاح می گردد؛

3- تخفیفات غیر مشروط پیشنهاد شده محاسبه می گردد؛

4- اعمال هر گونه ترجیح داخلی

(4) آفر های غیر جوابگو رد گردیده، بعد از آن نمیتواند با اصلاح اشتباهات غیر محاسبوی یا انحرافات جوابگو ساخته شود.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛

2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت

ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛

3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ

فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته

باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید

اصلاح شود

4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت

مجموعی آفر محاسبه می نماید.

5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات

محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



د مالیې وزارت
د معلوماتي او ارتباطي تکنالوژي ریاست
د تکنالوژي وسایلو مشخصات



ریاست سیستم های گمرکی زریعه مکتوب شماره 1404 مورخ 22-10-2025 به تعداد 3 قلم جنس درخواست خریداری کمره های امنیتی گمرک هرات دارای مشخصات زیر می باشد.

No.	Name of the Goods	Technical Description, Specifications, and Standards	Comply/Not Comply
DS-2DF8C842IXG1-EL(W)(Y) 8C Series 8MP 42X DarkFighter IR Network Speed Dome or equivalent (quantity 2 p)			
1	Brand	Hikvision	
2	Model	DS-2DF8C842IXG1-EL(W)(Y)	
3	Image Sensor	1/1.2 " progressive scan CMOS	
4	Shutter Speed	1/1 s to 1/30,000 s	
5	Day & Night	IR cut filter	
6	Zoom	42x optical, 16x digital	
7	Max. Resolution	3840 × 2160	
8	Focus	Auto, semi-auto, manual, rapid focus	
9	Focal Length	7.5mm to 315mm, 42X Optical	
10	Zoom Speed	Approx. 7.5 s	
11	FOV	Horizontal field of view: 60.4° to 1.7° (wide-tele), Vertical field of view: 36.2° to 0.9° (wide-tele), Diagonal field of view: 67.8° to 2.2° (wide-tele)	
12	Aperture	Max. F1.6	
13	Supplement Light Type	IR	
14	Supplement Light Range	IR Distance: up to 500 m	
15	Pan Speed	Pan speed: configurable from 0.1° to 210°/s; preset speed: 280°/s	
16	Tilt Speed	Tilt speed: configurable from 0.1° to 150°/s, preset speed 250°/s	
17	Presets	300	
18	PTZ Status Display	Yes	



No.	Name of the Goods	Technical Description, Specifications, and Standards	Comply/Not Comply
19	Main Stream	50 Hz: 50 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440), 100 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 60 fps (3840 × 2160, 2560 × 1440), 120 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) *High frame rate is supported under monitoring mode only.	
20	Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)	
21	Third Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)	
22	Video Compression	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG	
23	Video Bit Rate	32 Kbps to 16384 Kbps	
24	H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile	
25	Scalable Video Coding (SVC)	H.264 and H.265 encoding	
26	Region of Interest (ROI)	8 fixed regions for each stream	
27	Audio Compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC_LC	
28	Environment Noise Filtering	Yes	
29	Security	Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.3, host authentication (MAC address), TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2)	
30	Network Storage	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR	
31	Protocols	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSockets, WebSockets	
32	User/Host	Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user	
33	Image Settings	Saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, and white balance adjustable by client software or web browser	
34	Ethernet Interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port	
35	On-board Storage	Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC cards, up to 256 GB	
36	Alarm	7 inputs, 2 outputs	
37	Audio	1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 KΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω	



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'GMR' and several other initials.

No.	Name of the Goods	Technical Description, Specifications, and Standards	Comply/Not Comply
38	Basic Event	Motion detection,video tampering alarm,exception (network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error),alarm input and output,vandal-proof alarm,audio exception detection,unattended baggage detection, object removal detection	
39	Power	36 VDC± 25%, max. 60 W (Max. 50 W, including max. 10 W for IR and max. 8 W for heater) PoE 802.3bt, type3, class6, max. 60W (Max. 50 W, including max. 10 W for IR and max. 8 W for heater)	
40	Operating Condition	Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F), Humidity: ≤ 95%	
41	General Function	IP address filter,three streams,one-key reset,password protection,flash log	
42	Min. Illumination	Color: 0.0005 Lux @(F1.6, AGC ON),B/W: 0.0001 Lux @(F1.6, AGC ON),0 Lux with IR	
43	warranty	One year warranty, A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging.If it is not genuine or not packed originally by the company, it will be rejected after unpacking.	

No.	Name of the Goods	Technical Description, Specifications, and Standards	Comply/Not Comply
DS-2CD2667G3T-LIZSY 6 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Motorized Varifocal Bullet Network Camera or equivalent (quantity 4 p)			
1	Brand	Hikvision	
2	Model	DS-2CD2667G3T-LIZSY	
3	Image Sensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS	
4	Max. Resolution	3200 × 1800	
5	Shutter Time	1 s to 1/100,000 s	
6	Day & Night	IR cut filter	
7	Lens Type	Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm	
8	Focal Length & FOV	2.8 to 12 mm, horizontal FOV 112.3° to 41.2°, vertical FOV 58.1° to 23.1°, diagonal FOV 137.4° to 47.3°	
9	Lens Mount	Integrated	
10	Iris Type	Fixed	
11	Aperture	F1.2	
12	Depth of Field	1 m to ∞	
13	Supplement Light Type	White Light,IR	



No.	Name of the Goods	Technical Description, Specifications, and Standards	Comply/Not Comply
14	Supplement Light Range	Up to 60 m	
15	Main Stream	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	
16	Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)	
17	Third Stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream is supported under certain settings.	
18	Video Compression	Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, *Third stream is supported under certain settings.	
19	Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps	
20	H.264 Type	Baseline Profile, Main Profile, High Profile	
21	H.265 Type	Main Profile	
22	Scalable Video Coding (SVC)	H.264 and H.265 encoding	
23	Audio Type	Mono sound	
24	Mono sound	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC	
25	Audio Bit Rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)	
26	Environment Noise Filtering	Yes	
27	Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP	
28	User/Host	Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user	
29	Security	Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.1/1.2/1.3, host authentication (MAC address)	
30	Image Settings	Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser	
31	Ethernet Interface	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port	
32	On-Board Storage	Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB	



No.	Name of the Goods	Technical Description, Specifications, and Standards	Comply/Not Comply
33	Audio	1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 K Ω , interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω , interface type: non-equilibrium	
34	Alarm	1 input, 1 output (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A)	
35	Basic Event	Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception	
36	Power	12 VDC $\pm$ 25%, 1.08 A, max. 13 W, $\varnothing$ 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: PoE(IEEE 802.3at class 4), MAX: 15W	
37	Material	Front cover: Metal, body: Metal, bracket: Metal	
38	Dimension	298 mm $\times$ 97.9 mm $\times$ 95.7 mm (11.8" $\times$ 3.9" $\times$ 3.8")	
39	Storage Conditions	-30 $^{\circ}$ C to 60 $^{\circ}$ C (-22 $^{\circ}$ F to 140 $^{\circ}$ F). Humidity 95% or less (non-condensing)	
40	Min. Illumination	Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with light	
41	warranty	One year warranty, A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging. If it is not genuine or not packed originally by the company, it will be rejected after unpacking.	

No.	Name of the Goods	Technical Description, Specifications, and Standards	Comply/Not Comply
DS-2CD2367G3-LI(2U)Y 6 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Turret Network Camera or equivalent (quantity 10 p)			
1	Brand	Hikvision	
2	Model	DS-2CD2367G3-LI(2U)Y	
3	Image Sensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS	
4	Max. Resolution	3200 $\times$ 1800	
5	Shutter Time	1 s to 1/100,000 s	
6	Day & Night	IR cut filter	
7	IR cut filter	Pan: 0 $^{\circ}$ to 360 $^{\circ}$, tilt: 0 $^{\circ}$ to 75 $^{\circ}$, rotate: 0 $^{\circ}$ to 360 $^{\circ}$	
8	Lens Type	Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional	
9	Focal Length & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 108.8 $^{\circ}$, vertical FOV 56.4 $^{\circ}$, diagonal FOV 134.3 $^{\circ}$ 4 mm, horizontal FOV 93.3 $^{\circ}$, vertical FOV 47.2 $^{\circ}$, diagonal FOV 114.2 $^{\circ}$	
10	Lens Mount	M16	
11	Iris Type	Fixed	
12	Aperture		



No.	Name of the Goods	Technical Description, Specifications, and Standards	Comply/Not Comply
13	Depth of Field	2.8 mm: 3.3 m to ∞ 4 mm: 3.8 m to ∞	
14	Supplement Light Type	White Light,IR	
15	Supplement Light Range	Up to 30 m	
16	IR Wavelength	850 nm	
17	Main Stream	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)	
18	Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)	
19	Third Stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream is supported under certain settings.	
20	Video Compression	Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, *Third stream is supported under certain settings.	
21	Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps	
22	H.264 Type	Baseline Profile,Main Profile,High Profile	
23	H.265 Type	Main Profile	
24	Scalable Video Coding (SVC)	H.264 and H.265 encoding	
25	Audio Type	-2U: Mono sound	
26	Audio Bit Rate	-2U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC-LC)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)	
27	Audio Compression	-2U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC	
28	Environment Noise Filtering	-2U: Yes	
29	Protocols	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP	
30	User/Host	Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user	
31	Security	Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.1/1.2/1.3, host authentication (MAC address)	
32	Network Storage	NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR)	



No.	Name of the Goods	Technical Description, Specifications, and Standards	Comply/Not Comply
33	Image Settings	Rotate mode,saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,adjustable by client software or web browser	
34	Ethernet Interface	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port	
35	On-Board Storage	Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB	
36	Audio	Built-in Microphone: -2U: Arrayed dual-microphone	
37	Reset Key	Yes	
38	Power	12 VDC $\pm$ 25%, 0.7 A, max. 8.5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 11 W	
39	Material	Cover: Metal, main body: Metal	
40	Dimension	Ø138.3 mm × 115.4 mm (Ø5.4" × 4.5")	
41	Min. Illumination	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux with light	
42	warranty	One year warranty, A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging.If it is not genuine or not packed originally by the company, it will be rejected after unpacking.	

تائید کوونکی

عمران احمد فرخان
رئیس تکنالوجی ارتباطی و معلوماتی



ترتیب کوونکی

عبدالفتاح قوون
مدیریت کمره های امنیتی